

23**NAŘÍZENÍ VLÁDY**

ze dne 22. prosince 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Vláda nařizuje k provedení § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 34 odst. 2, § 35 odst. 1, § 38 odst. 5 a 8 a § 39 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„a) v souladu s právem Evropské unie¹⁾ stanoví:
 1. ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku,
 2. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod,
 3. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod,
 4. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech,
 5. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,
 6. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů,
 7. ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání osob,
 8. náležitosti a podmínky povolení k vypouštění

odpadních vod do vod povrchových a kanalizace,

9. seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek,

¹⁾ Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 o znečištění některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí.

Směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb.

Směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979 o metodách stanovení a četnosti vzorkování a rozborů povrchových vod určených ve členských státech k odběru pitné vody.

Směrnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. března 1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslového odvětví elektrolýzy a alkalických hydroxidů.

Směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia.

Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z odvětví jiných než je elektrolýza alkalických hydroxidů.

Směrnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. října 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlorocyklohexanu.

Směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS.

Směrnice Rady 88/347/EHS ze dne 16. června 1988, kterou se mění příloha II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS.

Směrnice Rady 90/415/EHS ze dne 27. července 1990, kterou se mění příloha II směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS.

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.

Směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998, kterou se mění směrnice Rady 91/271/EHS s ohledem na určité požadavky stanovené v příloze I uvedené směrnice.

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnice Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.“.

2. V § 1 písm. b) se slova „Evropských společenství²⁾“ nahrazují slovy „Evropské unie²⁾“.

3. V § 2 písm. b) se slova „s dešťovými“ nahrazují slovy „se srážkovými“.

4. V § 2 písm. c) se slovo „znečištění“ nahrazuje slovem „znečištění“ a část věty první za středníkem včetně středníku se zruší.

5. V § 2 písmena g) až j) včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:

g) výrobkem označovaným CE, který je podstatnou součástí vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel – domovní čistírna odpadních vod; tyto výrobky jsou rozděleny do kategorií stanovených v tabulce 1c přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

h) dobrým stavem vody ve vodním toku – stav vody ve vodním toku, který odpovídá ukazatelům uvedeným v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

i) požadavky na užívání vod – ukazatele a hodnoty přípustného znečištění zdrojů povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, a ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod, které jsou využívány ke koupání osob,

j) kombinovaným přístupem – způsob stanovení cílových emisních limitů při současném nepřekročení emisních standardů na základě ukazatelů vyjadřujících stav vody ve vodním toku, norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a cílového stavu vod ve vodním toku s přihlédnutím ke spe-

cifikaci nejlepších dostupných technik ve výrobě³⁾ a nejlepších dostupných technologií zneškodňování městských odpadních vod podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení; při stanovení cílových emisních limitů vodoprávní úřad současně stanoví lhůtu, v níž má být cílových emisních limitů dosaženo, a podmínky, za nichž lze odpadní vody vypouštět do doby dosažení cílových emisních limitů; tyto podmínky vodoprávní úřad stanoví podle § 6 odst. 2.

³⁾ § 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2009 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb.“.

6. V § 3 odst. 1 písmena b) a c) včetně poznámky pod čarou č. 9 znějí:

„b) charakteristiku výrobní činnosti a její označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)⁹⁾,

c) určení místa výpustí odpadních vod, pro kterou je povolení vydáno, s názvem vodního toku, číslem hydrologického pořadí povodí, s názvem a kódem vodního útvaru a uvedením kilometráže výpustí (staničení), popřípadě určení místa výpustí do kanalizace.

⁹⁾ Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).“.

7. V § 3 odst. 2 písm. b) se číslo „9“ nahrazuje číslem „12“.

8. § 4 zní:

„§ 4

(1) Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod a podmínky jejich použití jsou uvedeny v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(2) Při stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových postupuje vodoprávní úřad podle odstavce 1 přiměřeně.“.

9. Poznámka pod čarou č. 5 se zruší.

10. V § 5 odst. 3 se za slovo „látek“ vkládají slova „vyjádřených v jednotkách objemové aktivity“.

11. V § 6 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zruší.

12. V § 6 odst. 2 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„(2) Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem maximálně do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zároveň je vodoprávní úřad vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality uvedenými v příloze č. 2 a 3 k tomuto nařízení a hodnocením výhledového stavu¹⁰⁾. Ovlivňují-li vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo kaprových vod, vodárenské nádrže nebo jiné zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, nebo úsek povrchových vod využívaných ke koupání osob, použije vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů požadavky na užívání vod uvedené v tabulce 1a v příloze č. 3 k tomuto nařízení. V případě, že kombinovaným přístupem vypočtené emisní limity nemohou být dosaženy ani za použití nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a z důvodu místních přírodních podmínek, stanoví vodoprávní úřad emisní limity ve výši nejpřísnějších limitů, kterých lze použitím nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo v místních přírodních podmínkách dosáhnout.

¹⁰⁾ § 6 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů.“

13. V § 6 odst. 4 se slova „sloužící veřejné potřebě^{6a)}“ nahrazují slovy „pro veřejnou potřebu^{6a)}“.

14. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Není-li v tabulce 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení uvedena hodnota emisního standardu ukazatele znečištění, může vodoprávní úřad stanovit v povolení k vypouštění průmyslových odpadních vod v odůvodněných případech pouze způsob a četnost sledování tohoto ukazatele znečištění.“.

15. V § 6 odst. 8 se slova „imisním standardům,

cílovému stavu jakosti vody ve vodním toku a k místním podmínkám“ zrušují.

16. V § 6 odst. 10 se slova „imisním standardům, cílovému stavu jakosti vody ve vodním toku“ nahrazují slovy „normám environmentální kvality, požadavkům na užívání vod“.

17. V § 6 odstavec 11 zní:

„(11) Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek je stanoven v příloze č. 6 k tomuto nařízení.“.

18. V § 7 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

19. V § 8 odst. 1 se za slova „výrobní proces“ na konci odstavce 1 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na čištění odpadních vod prostřednictvím ohlášeného vodního díla.“.

20. V § 8 odst. 3 se za slova „nařízení.“ za větu první vkládá věta „V povolení k vypouštění městských odpadních vod z čistíren odpadních vod v kategoriích nad 10 000 ekvivalentních obyvatel stanoví vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečištění v ukazateli N-NH₄⁺ podle tabulky 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

21. V § 8 odst. 7 se věta poslední zrušuje.

22. V § 8 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Toto ustanovení se nevztahuje na čištění odpadních vod prostřednictvím ohlášeného vodního díla.“.

23. V § 8 odst. 11 se za slova „jakosti vypouštěných odpadních vod“ vkládají slova „do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu“ a slova „(§ 92 odst. 1 zákona)“ se zrušují.

24. V § 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zruší označení odstavce 1.

25. V § 10 odst. 1 se slova „povrchové vody“ nahrazují slovy „útvary povrchových vod“.

26. Příloha č. 1 zní:

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod

A. Městské odpadní vody

(hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Tabulka 1a: Emisní standardy: přípustné hodnoty (p)³⁾, maximální hodnoty (m)⁴⁾ a hodnoty průměru⁵⁾ koncentrace ukazatelů znečištění vypošťených odpadních vod v mg/l

Kategorie ČOV (EO) ¹⁾⁷⁾	CHSK _{Gr} p ³⁾	BSK ₅ m ⁴⁾	NL p ³⁾	N-NH ₄ ⁺ m ^{4), 6)}	N celk průměr ⁵⁾ m ^{4), 6)}	P celk. průměr m ⁴⁾
< 500 ¹¹⁾	150	220	40	80	-	-
500 - 2 000	125	180	30	40	20	-
2 001 - 10 000	120	170	25	30	15	-
10 001 - 100 000	90	130	20	40	25	-
> 100 000	75	125	15	30	20	10
					15	30
					10	20
					1	3

- Rozumí se kategorie čistírny odpadních vod vyjádřena v počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkci znečištění 60 g BSK₅ za den. Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikostní kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do čistírny odpadních vod během roku s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodni.
U kategorií ČOV pod 2000 EO lze použít pro účel zařazení čistírny do velikostní kategorie (v tabulce 1a v příloze č. 1 a v tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení) výpočet z bilance v ukazateli BSK₅ v kg za kalendářní rok na příkonu do čistírny vydělený koeficientem 18,7.

U nových ČOV se pro zařazení do velikostní kategorie v prvním roce po výstavbě (zkušební provoz) použije návrhový parametr v zatížení BSK₅. Po prvním provedení kategorizace je v případě změny zatížení další kategorizace prováděna až s úkončením platnosti povolení k vypouštění odpadních vod.

- 2) Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.
- 3) Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
- 4) Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku uvedený v tabulce 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení v souladu se stanovením hodnoty „p“.
- 5) Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanoveném vodoprávním úřadem. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
- 6) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z přeti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12°C.
- 7) Rozbory odtoků z biologických dočišťovacích nádrží, u nichž kolaudační rozehnutí nabyla právní moci do dne účinnosti tohoto nařízení, se provádějí ve filtrovaných vzorcích, koncentrace celkových nerozpuštěných láttek však nesmí přesáhnout hodnotu 100 mg/l.
- 8) Požadavky na dusík je možno kontrolovat pomocí denních průměrů, jestliže se prokáže, že je takto zajišťena stejná úroveň ochrany vod. V tomto případě denní průměr nesmí přesáhnout 20 mg/l celkového dusíku pro všechny vzorky, jestliže teplota na odtoku biologického stupně čistírny odpadních vod je vyšší nebo rovná 12°C. Zohlednění požadavků na funkci biologického odstranění dusíku a plnění limitu při teplotách na odtoku nižších než 12°C může být nahrazeno zohledněním pro časově určené zimní období podle oblastních klimatických podmínek, které stanoví vodoprávní úřad u tohoto ukazatele znečištění.
- 9) Tento emisní limit stanoví vodoprávní úřad pro čistírnu odpadních vod vybavenou technologickým stupněm pro odstraňování fosforu. U ostatních čistíren odpadních vod stanoví tento limit v případě, že to tak vyplýne ze stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem.

Tabulka 1b: Emisní standardy: přípustná minimální účinnost čištění vypouštěných odpadních vod (minimální procento úbytku)^{1), 2)} v procentech

Kategorie ČOV (EO)	CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	N _{celk} ³⁾	P _{celk}
< 500	70	80	-	-	-
500 - 2 000	70	80	50	-	-
2 001 - 10 000	75	85	60	-	70 ⁵⁾

10 001 – 100 000	75	85	-	70	80
> 100 000	75	85	-	70	80

- 1) Účinnost čištění vztázená k zátěži na přítoku do čistírny odpadních vod.
- 2) Přípustná účinnost čištění může být v povoleném počtu jednotlivých stanovení nedosahována podle hodnot v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Pro stanovení hodnot minimální účinnosti čištění použije vodoprávní úřad typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
- 3) Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku.

Tabulka 1c: Minimální přípustná účinnost čištění stanovená při certifikaci domovní čistírný odpadních vod v procentech¹⁾(tato tabulka se vztahuje na vodní díla ohlašovaná podle § 15a zákona)

Třída DČOV	CHSK _{Cr}	BSK _S	NL	N-NH ⁴⁺	P celk
I	70	80	90	-	-
II	75	85	90	75	-
III	75	85	95	80	80

Účinnost čištění stanovená při certifikaci domovní čistírný odpadních vod dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírný odpadních vod.

Třída I – DČOV určené pro obvyklé vypouštění do vod povrchových. S DČOV třídy I se uvažuje jako s obvyklým řešením pro většinu lokalit, ve kterých se využívá DČOV předpokládá, a to zejména tam, kde se prokáže, že použitím zařízení této třídy nebudou překročeny normy environmentální kvality uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Příslušným certifikátem dle ČSN EN 12566-3 je doložena požadovaná úroveň odstranění uhlíkatého znečištění.

Třída II – DČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého znečištění a stabilní nitrifikace nutná vzhledem ke zvýšené ochraně recipientu, zejména tam, kde zvýšený obsah amoniaku může působit toxicicky na vodní ekosystémy a tam, kde malá vodnatost toku nezaručuje dosažení norm environmentální kvality a požadavků na užívání v příloze č. 3 k tomuto nařízení. DČOV musí garantovat při navrhovaném

zatížení dostatečné aerobní stáří kalu tj. větší objem aktivace ve srovnání s třídou I nebo jiný konstrukční prvek zaručující zvýšení koncentrace vhodných mikroorganismů v systému např. nosič biomasy apod.

Třída III – DČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV třídy II, doplněné např. membránovou filtraceí nebo jiným dalším stupněm čištění – chemickým srážením, filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod. Tyto DČOV musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.

V případě, že vycištěná voda vypouštěná z DČOV bude znova využívána (sprchování, mytí, zalévání) nebo bude vypouštěna do vod ke koupání, musí být taková DČOV vybavena i hygienickým zabezpečením (membránová filtrace, UV apod.).

B. Průmyslové odpadní vody

Tabulka 2: Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka	Přípustné hodnoty "p" ^{a)}
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti			
01.00			
01.46	Chov prasat	mg/l	500
	CHSK _{Cr}	mg/l	100
	BSK ₅	mg/l	140
	NL	mg/l	60
	N-NH ₄ ⁺	mg/l	400
	N-NH ₄ ⁺ (Z)	mg/l	250
	Ncelk.	mg/l	
	Ncelk. (Z)	mg/l	500
01.47	Chov drůbeže		
	CHSK _{Cr}	mg/l	200
	BSK ₅	mg/l	50
	NL	mg/l	80
	N-NH ₄ ⁺	mg/l	20
	N-NH ₄ ⁺ (Z)	mg/l	36
	Ncelk.	mg/l	40
	Ncelk. (Z)	mg/l	80
	Pcelk.	mg/l	10
05.00	Těžba a úprava černého a hnědého uhlí		
05.10	Těžba a úprava černého uhlí		

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Připustné hodnoty "p"
pH		-	6-9
NIL		mg/l	40
PAU		mg/l	0,01
Železo		mg/l	3
Mangan		mg/l	1
05.20	Těžba a úprava hnědého uhlí a lignitu		
pH		-	6-9
NIL		mg/l	40
PAU		mg/l	0,01
Železo		mg/l	3
Mangan		mg/l	1
07.00	Těžba a úprava rud		
7.10	Těžba a úprava železných a ostatních neželezných rud ¹⁾		
7.29	pH	-	6-9
NIL		mg/l	40
C ₁₀ – C ₄₀		mg/l	3
Arsen		mg/l	0,5
Měď		mg/l	1
Olovo		mg/l	0,5
Zinek		mg/l	3
Železo		mg/l	5
07.21	Těžba a úprava uranových a thoriových rud		
pH		-	6-9
NIL		mg/l	30
08.00	Ostatní těžba a dobývání		
8.11	Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídý a břidlice		
		mg/l	40
		mg/l	30

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Připustné hodnoty "p" ^{a)}
	Jednotka	mg/l
	$C_{10} - C_{40}$	3
10.00	Výroba potravinářských výrobků	
10.1	Zpracování a konzervování masa a výroba masních výrobků	
	CHSK _{Cr}	200
	BSK ₅	50
	NL	80
	N-NH ₄ ⁺	20
	N-NH ₄ ⁺ (Z)	36
	N _{celk.}	30
	N _{celk.} (Z)	50
	P _{celk.}	10
	Tušky a oleje dle ČSN 75 7509	10
10.2	Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů	
	pH	-
	CHSK _{Cr}	6-8,5
	BSK ₅	250
	N-NH ₄ ⁺	50
	N _{celk.}	10
	P _{celk.}	2,5
	Tušky a oleje dle ČSN 75 7509	2
10.3	Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny	
	pH	-
	CHSK _{Cr}	6-8,5
	BSK ₅	200
	NL	50
	N-NH ₄ ⁺	40
	N-NH ₄ ⁺ (Z)	20
		36

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Přípustné hodnoty "p"
N _{celk.}		mg/l	30
N _{celk.} (Z)		mg/l	50
P _{celk.}		mg/l	10
Tuky a oleje dle ČSN 75 7509		mg/l	10
10.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků		-	6-8,5
pH		mg/l	250
CHSK _{Cr}		mg/l	50
BSK ₅		mg/l	40
NL		mg/l	10
Tuky a oleje dle ČSN 75 7509		mg/l	10
10.5 Výroba mléčných výrobků		-	6-8,5
pH		mg/l	120
CHSK _{Cr}		mg/l	30
BSK ₅		mg/l	50
NL		mg/l	10
N-NH ₄ ⁺		mg/l	18
N-NH ₄ ⁺ (Z)		mg/l	30
N _{celk.}		mg/l	50
N _{celk.} (Z)		mg/l	5
P _{celk.}		mg/l	10
Tuky a oleje dle ČSN 75 7509		mg/l	0,5
AOX		mg/l	80
10.62 Výroba škrobárenských výrobků		-	6-8,5
pH		mg/l	200
CHSK _{Cr}		mg/l	50
BSK ₅		mg/l	80
NL		mg/l	80

CZ-NACE		Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" a)	Přípustné hodnoty "p" a)
	N-NH ₄ ⁺		mg/l	20
	N-NH ₄ ⁺ (Z)		mg/l	36
Ncelk.			mg/l	30
Ncelk. (Z)			mg/l	50
Pcelk.			mg/l	10
10.81	Výroba cukru (přírodního)			
	pH	-		6-8,5
	CHSK _{Cr}	mg/l	160	
	BSK ₅	mg/l	40	
NL		mg/l	80	
N-NH ₄ ⁺		mg/l	10	
N-NH ₄ ⁺ (Z)		mg/l	20	
Ncelk.		mg/l	20	
Ncelk. (Z)		mg/l	35	
Pcelk.		mg/l	10	
10.89	Výroba droždí			
	ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 10.62 (Výroba škrobárenských výrobků)			
10.91	Výroba průmyslových krmiv			
10.92	pH	-		6-8,5
	CHSK _{Cr}	mg/l	250	
	BSK ₅	mg/l	100	
Pcelk.		mg/l	10	
11.00	Výroba nápojů			
11.05	Výroba piva a sladu			
11.06	pH	-		6-8,5
	CHSK _{Cr}	mg/l	130	
	BSK ₅	mg/l	40	

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Přípustné hodnoty "p" ^{a)}
NL		mg/l 40
N-NH ₄ ⁺		mg/l 10
N-NH ₄ ⁺ (Z)		mg/l 18
Ncelk.		mg/l 20
Ncelk. (Z)		mg/l 34
Pcelk.		mg/l 5
AOX		mg/l 0,5
11.07	Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba nealkoholických nápojů	
pH	-	6-8,5
CHSK _{Cr}	mg/l 110	
BSK ₅	mg/l 25	
Pcelk.	mg/l 2	
13.00	Výroba textilií	
13.1	Úprava a spřádání textilních vláken a příze, tkání, úprava a výroba textilií ²⁾	
13.2	NL	mg/l 40
13.3	CHSK _{Cr}	mg/l 300
13.9	BSK ₅	mg/l 50
	C ₁₀ - C ₄₀	mg/l 5
	RAS	mg/l 2000
	Chrom (VI)	mg/l 0,3
	Chrom	mg/l 0,5
	Měď	mg/l 0,5
	Nikl	mg/l 0,5
	Zinek	mg/l 3
	Železo	mg/l 3
	AOX	mg/l 5
15.00	Výroba usní a souvisejících výrobků	
15.11	Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin	

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Přípustné hodnoty "p" ^{a)}
Koželužny s chromčiněním:			
CHSK _{Cr}		mg/l	500
CHSK _{Cr}		%	80
BSK _s		mg/l	50
NL		mg/l	40
RAS		mg/l	5000
N-NH ₄ ⁺		mg/l	80
N-NH ₄ ⁺ (Z)		mg/l	150
N _{celk.}		mg/l	100
N _{celk.} (Z)		mg/l	175
Sulfidy		mg/l	1,5
Chrom		mg/l	1
Koželužny s jiným způsobem činění (trisločinění, aldehydické činění):			
CHSK _{Cr}		mg/l	1000
CHSK _{Cr}		%	70
BSK _s		mg/l	100
NL		mg/l	40
RAS		mg/l	5000
N-NH ₄ ⁺		mg/l	100
N-NH ₄ ⁺ (Z)		mg/l	175
N _{celk.}		mg/l	120
N _{celk.} (Z)		mg/l	200
Sulfidy		mg/l	2
16.00	Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku		
16.1	Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku ³		
16.2	C ₁₀ – C ₄₀	mg/l	3

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Připustné hodnoty "p"
	PAU	mg/l	0,01
17.00	Výroba papíru a výrobků z papíru		
17.11	Výroba vlákniny		
	Výroba sulfitové buničiny:		
	CHSK _{Cr}	mg/l	400
	CHSK _{Cr}	kg/t	70
	BSK ₅	mg/l	40
	BSK ₅	kg/t	20
	NL	mg/l	60
	AOX	mg/l	1
	Výroba sulfátové buničiny:		
	CHSK _{Cr}	mg/l	300
	CHSK _{Cr}	kg/t	60
	BSK ₅	mg/l	30
	BSK ₅	kg/t	5
	NL	mg/l	40
	AOX	mg/l	1
	Bělení buničiny sloučeninami chloru:		
	AOX	mg/l	5
	Bezchlorové bělení buničiny:		
	AOX	mg/l	1
17.12	Výroba papíru a lepenky ⁴⁾		
	CHSK _{Cr}	mg/l	200
	BSK ₅	mg/l	40
	NL	mg/l	40
	AOX	mg/l	5
	AOX	kg/t	0,5

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Připustné hodnoty "p"
19.00	Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů		
19.1	Výroba kokšárenských produktů		
pH	-	6-9	
NL	mg/l	40	
CHSK _{Cr}	mg/l	200	
N-NH ₄ ⁺	mg/l	30	
Fenoly	mg/l	1	
Kyanidy celkové	mg/l	1	
PAU	mg/l	0,01	
19.2	Výroba rafinovaných ropných produktů		
CHSK _{Cr}	mg/l	250	
BSK _s	mg/l	50	
NL	mg/l	50	
N-NH ₄ ⁺	mg/l	20	
N-NH ₄ ⁺ (Z)	mg/l	40	
C ₁₀₋ C ₄₀	mg/l	5	
PAU	mg/l	0,01	
20.00	Výroba chemických láték a chemických přípravků		
20.12	Výroba barviv a pigmentů ⁵⁾		
pH	-	6-9	
CHSK _{Cr}	mg/l	40	
BSK _s	mg/l	15	
RL	mg/l	4000	
RAS	mg/l	3500	
NL	mg/l	30	
N-NH ₄ ⁺	mg/l	4	
Fluoridy	mg/l	9	

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Přípustné hodnoty "p"
Sírany		mg/l	3000
Železo		mg/l	8
Výroba organických barviv:			
BSK ₅	%	%	40
CHSK _{Cr}	%	%	80
RAS	kg/t	kg/t	1250
20.13	Výroba jiných základních anorganických chemických láték		
Výroba oxidu titaničitého sulfátovým procesem:			
pH	-	mg/l	7-10
NL		mg/l	30
Železo		mg/l	8
Sírany	kg/t	kg/t	800
Výroba sloučenin síry (mimo kyselinu sírovou):			
RAS	kg/t	kg/t	150
Amalgamová elektrolyza: ⁶⁾			
RAS	kg/t Cl ₂	kg/t Cl ₂	100
20.14	Výroba jiných základních organických chemických látek ⁷⁾		
Organické syntézy:			
CHSK _{Cr}	mg/l	mg/l	500
BSK ₅	mg/l	mg/l	80
RAS	mg/l	mg/l	1000
Výroba epichlorhydrinu:			
CHSK _{Cr}	kg/t	kg/t	60
RAS	kg/t	kg/t	1800
AOX	kg/t	kg/t	0,5
Výroba ethylalkoholu kvašením:			
ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 10.62 (Výroba škrobárenských			

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Přípustné hodnoty "p" ^{a)}
	výrobků		
20.15	Výroba hnojiv a dusikatých sloučenin Výroba hnojiv (kromě draselných): ⁸⁾		
RAS		mg/l	1500
RAS		kg/t	85
N-NH ₄ ⁺		mg/l	30
N-NO ₃ ⁻		mg/l	50
P _{celk.}		mg/l	10
Fluoridy		mg/l	20
20.16	Výroba plastů v primárních formách		
	Výroba organických pryskyřic:		
CHSK _{Cr}		%	65
BSK ₅		%	90
RAS		kg/t	170
20.3	Výroba nátěrových barev, lakuů a jiných nátěrových materiálů, tiskářských barev a tmelů		
CHSK _{Cr}		mg/l	200
BSK ₅		mg/l	30
20.4	Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků		
CHSK _{Cr}		mg/l	250
BSK ₅		mg/l	50
Tenzidy aniontové		mg/l	10
P _{celk.}		mg/l	3
20.52	Výroba klinů a želatiny		
20.59	pH	-	6-8,5
	CHSK _{Cr}	mg/l	250
	BSK ₅	mg/l	50
	N-NH ₄ ⁺	mg/l	10

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Připustné hodnoty "p"
N _{celk.}		mg/l	30
P _{celk.}		mg/l	3
Tučky a oleje dle ČSN 75 7509		mg/l	10
20.6 Výroba syntetických vláken (polyamidových, polyesterových, viskózových)		mg/l	300
CHSK _{Cr}		mg/l	60
BSK _s		mg/l	60
21.00 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků		mg/l	300
21.1 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků		mg/l	250
21.2 CHSK _{Cr}		mg/l	40
BSK _s		kg/t	350
RAS		mg/l	0,5
AOX		mg/l	0,01
PAU		mg/l	0,01
23.00 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků		mg/l	150
23.1 Výroba skla a skleněných výrobků		mg/l	150
CHSK _{Cr}		mg/l	40
NIL		mg/l	16
Fluoridy		mg/l	1,5
Arsen		mg/l	1
Olovo		mg/l	5
Baryum		mg/l	5
23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků		mg/l	150
CHSK _{Cr}		mg/l	40
NIL		mg/l	40
23.31 Výroba keramických obkládaček a dlaždic a výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků (kromě výrobků pro stavební účely)		mg/l	150
23.4 CHSK _{Cr}		mg/l	150

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Připustné hodnoty "p"
NL		mg/l	40
23.99	Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. Výroba termomechanických vláken:		
CHSK _{Cr}		mg/l	250
CHSK _{Cr}		kg/t	50
BSK ₅		mg/l	40
BSK ₅		kg/t	15
NL		mg/l	50
	Výroba chemitemechanických vláken:		
CHSK _{Cr}		mg/l	500
CHSK _{Cr}		kg/t	100
BSK ₅		mg/l	50
BSK ₅		kg/t	20
NL		mg/l	60
24.00	Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství		
24.1	Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla ⁹⁾		
pH		-	6-9
NL		mg/l	40
C ₁₀ – C ₄₀		mg/l	3
Mangan		mg/l	1
Železo		mg/l	3
24.2	Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek		
	ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla)		
24.3	Jiné hutní zpracování železa a oceli		

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Přípustné hodnoty "p"
	ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla)		
24.4	Výroba a hutní zpracování dráždých a neželezných kovů ¹⁰⁾		
pH	-	6-9	
NiL	mg/l	30	
C ₁₀ – C ₄₀	mg/l	3	
AOX	mg/l	2	
Hliník	mg/l	3	
Chrom	mg/l	0,5	
Měď	mg/l	0,5	
Nikl	mg/l	0,5	
Olovo	mg/l	0,5	
Zinek	mg/l	2	
Výroba kryolitu:			
RAS	mg/l	150	
24.51	Výroba odlišků z litiny		
	ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla)		
24.52	Výroba odlišků z oceli		
	ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ-NACE 24.1 (Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla)		
24.53	Výroba odlišků z lehkých neželezných kovů		
	ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ NACE 24.4 (Výroba a hutní zpracování dráždých a neželezných kovů)		
24.54	Výroba odlišků z ostatních neželezných kovů		
	ukazatele a přípustné hodnoty podle CZ NACE 24.4 (Výroba a hutní zpracování dráždých a neželezných kovů)		

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka	Přípustné hodnoty "p" ^{a)}
25.00	Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení		
25.61	Povrchová úprava a zušlechťování kovů		
	Povrchová úprava kovů včetně plastů: II)		
pH	-	6,9	
CHSK _{Cr}		mg/l	300
NL		mg/l	30
N-NO ₂ ⁻		mg/l	5
Pcelk.		mg/l	3
C ₁₀ – C ₄₀		mg/l	2
AOX		mg/l	2
Fluoridy		mg/l	20
Sulfidy		mg/l	1
Kyanidy celkové		mg/l	1
Kyanidy snadno uvolnitelné		mg/l	0,1
Celkový zbytkový chlor		mg/l	0,5
Arsen		mg/l	0,5
Cín		mg/l	2
Kobalt		mg/l	1
Hliník		mg/l	2
Chrom		mg/l	0,5
Chrom (VI)		mg/l	0,1
Měď		mg/l	0,5
Molybden		mg/l	1
Níkl		mg/l	0,8
Olovo		mg/l	0,5
Rut		mg/l	0,05
Selen		mg/l	0,1
Stříbro		mg/l	0,1

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Přípustné hodnoty "p" ^{a)}
Zinek		mg/l 2
Železo		mg/l 2
Tepelná úprava kovů:		
pH	-	6-9
NL	mg/l 30	
N-NO ₂ ⁻	mg/l 5	
P _{celk.}	mg/l 3	
C ₁₀ – C ₄₀	mg/l 2	
Kyanidy celkové	mg/l 1	
Kyanidy snadno uvoľnitelné	mg/l 0,1	
Celkový zbytkový chlor		
Baryum	mg/l 2	
Chrom	mg/l 0,5	
Chrom (VI)	mg/l 0,1	
Železo	mg/l 2	
Smaltování:		
pH	-	6-9
NL	mg/l 30	
P _{celk.}	mg/l 3	
C ₁₀ – C ₄₀	mg/l 2	
AOX	mg/l 2	
Baryum	mg/l 2	
Kadmium	mg/l 0,2	
Kobalt	mg/l 1	
Chrom	mg/l 0,5	
Chrom (VI)	mg/l 0,1	
Měď	mg/l 0,5	

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Přípustné
Molybden		mg/l	1
Olovo		mg/l	0,5
Zinek		mg/l	2
Železo		mg/l	2
Lakování:			
pH	-		6-9
NL		mg/l	50
P _{celk.}		mg/l	3
C ₁₀ – C ₄₀		mg/l	2
AOX		mg/l	2
Baryum		mg/l	2
Kadmium		mg/l	0,2
Chrom		mg/l	0,5
Chrom (VI)		mg/l	0,1
Měď		mg/l	0,5
Olovo		mg/l	0,5
Zinek		mg/l	2
Železo		mg/l	2
25.62	Všeobecné strojírenské činnosti		
Obrábění:			
pH	-		6-9
NL		mg/l	50
N-NH ₄ ⁺		mg/l	30
P _{celk.}		mg/l	3
C ₁₀ – C ₄₀		mg/l	2
AOX		mg/l	2
Kadmium		mg/l	0,2

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Přípustné hodnoty "p" ^{a)}
	Železo	mg/l	2
27.00	Výroba elektrických strojů a zařízení (elektrotechnická výroba) ¹²⁾ :		
pH		-	6-9
CHSK _{Cr}		mg/l	300
NL		mg/l	20
N-NH ₄ ⁺		mg/l	30
N-NO ₂ ⁻		mg/l	2
P _{celk.}		mg/l	3
C ₁₀ – C ₄₀		mg/l	2
AOX		mg/l	2
Fluoridy		mg/l	20
Sulfidy		mg/l	1
Kyanidy celkové		mg/l	1
Kyanidy snadno uvolnitelné		mg/l	0,1
Celkový zbytkový chlor		mg/l	0,1
Arsen		mg/l	0,5
Cín		mg/l	2
Kadmium		mg/l	0,2
Chrom		mg/l	0,5
Chrom (VI)		mg/l	0,1
Měď		mg/l	0,5
Molybden		mg/l	1
Nikl		mg/l	0,5
Olovo		mg/l	0,5
Rtuť		mg/l	0,05
Selen		mg/l	0,1
Stříbro		mg/l	0,1

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Připustné hodnoty "p"
Zinek		mg/l	2
Železo		mg/l	2
Mangan			
Lithium			
35.00	Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu		
35.11	Výroba elektřiny a tepla ¹³⁾		
35.30.1	pH	-	6-10
	NL	mg/l	40
	RAS	mg/l	1500
	C ₁₀ – C ₄₀	mg/l	1
	Odkaliště popel:		
	pH	-	6-10
	NL	mg/l	40
	RAS	mg/l	2000
	Čistírna odpadních vod z odsíření:		
	pH	-	6-10
	NL	mg/l	40
	RAS	mg/l	15 000
38.00	Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití		
38.32	Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení Spalování odpadů: ¹⁴⁾		
	pH	-	6,5-8,5
	NL	mg/l	30
	Rtuť	mg/l	0,03
	Kadmium	mg/l	0,05
	Thallium	mg/l	0,05
	Arsen	mg/l	0,15

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Jednotka hodnoty "p" ^{a)}	Připustné hodnoty "p"
Olovo		mg/l	0,2
Chrom		mg/l	0,5
Měď		mg/l	0,5
Níkl		mg/l	0,5
Zinek		mg/l	1,5
Součet dioxinů a furanu ¹⁵⁾		ng/l	0,3
52.00	Skladování a vedení činnosti v dopravě		
52.10	Skladování		
	Distribuční skladovací ropných látek:		
	CHSK _{Cr}	mg/l	250
	NL	mg/l	50
	C ₁₀ – C ₄₀	mg/l	5
	PAU	mg/l	0,01
75.00	Veterinární činnost ¹⁶⁾		
	Kafilerie:		
	pH	-	6,5-8,5
	CHSK _{Cr}	mg/l	200
	BSK ₅	mg/l	40
	NL	mg/l	40
	Tuky a oleje dle ČSN 75 7509	mg/l	10
	N-NH ₄ ⁺	mg/l	40
	N-NH ₄ ⁺ (Z)	mg/l	75
	N _{cellk.}	mg/l	60
	N _{cellk.} (Z)	mg/l	105
	P _{cellk.}	mg/l	10
86.00	Zdravotní a sociální péče		
87.00			

CZ-NACE	Průmyslový obor/ukazatel	Připustné hodnoty "p" ^{a)} 17)
	Celkový zbytkový chlor	-

a) Uváděné připustné hodnoty „p“ koncentrací a účinnosti čištění nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

1) Hodnoty připustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmu při těžbě zinku jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.1 této přílohy.

2) Hodnoty připustných koncentrací vypouštěného trichlorbenzenu jsou uvedeny v tabulce 3 bod 14.4 této přílohy.

3) Hodnoty připustných koncentrací vypouštěného pentachlorfenolu při ošetřování dřeva jsou uvedeny v tabulce 3 bod 6.5 této přílohy.

4) Hodnoty připustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.9. této přílohy.

5) Hodnoty připustných koncentrací a poměrných množství vypouštěného kadmu při výrobě pigmentů jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.3 této přílohy.

6) Hodnoty připustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.1 této přílohy.

7) Hodnoty připustných koncentrací vypouštěných zvlášť nebezpečných látek jsou uvedeny v tabulce 3 této přílohy.

8) Hodnoty připustných koncentrací vypouštěného kadmu při výrobě fosforečných hnajiv jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.7 této přílohy.

9) Hodnoty připustných koncentrací vypouštěné rtuti při výrobě oceli jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.10 této přílohy.

10) Hodnoty připustných koncentrací a poměrných množství vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.7 a kadmu v tabulce 3 bod 2.1 této přílohy.

11) Hodnoty připustných koncentrací vypouštěné rtuti jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.6 této přílohy.

12) Hodnoty připustných koncentrací vypouštěného kadmu pro výrobu galvanických článků a baterií jsou uvedeny v tabulce 3 bod 2.5 této přílohy.

13) Hodnoty připustných koncentrací vypouštěné rtuti ze zařízení spalujících uhlí jsou uvedeny v tabulce 3, bod 1.2.11 této přílohy.

14) U spaloven odpadů se jedná o odpadní vody z čištění plynu. Limitní hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné, pokud:

- pro NL - 95% denně měřených hodnot neprekročí limitní hodnotu a žádná hodnota neprekročí 45 mg/l,
- pro těžké kovy a arsen - nanevýš jedna z měsíčně měřených měsíců (první rok každé tří měsíců), neprekročí žádná měřená hodnota limitní hodnoty za rok překročí limitní hodnotu koncentrace,
- pro dioxiny a furany, měřené každých šest měsíců, neprekročí limitní hodnoty za zařízení na čištění spalin obsahující uvedené látky vypošťeny ze spalovacího nebo spolu-spalovacího zařízení. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čistěny mimo spalovací nebo spolu-spalovací zařízení v čistém odpadních vod určené k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplatňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čistěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými odpadními vodami, musejí být limitní

hodnoty bilančně přepočteny.

V povolení se stanoví provozní kontinuální měření odpadních vod, a to alespoň pH, teploty a průtoku.
¹⁵⁾ Součet dioxinů a furanu je součet množství jednotlivých láték, násobený téměř koeficienty ekvivalentu toxicity:

1		0,5
2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin (TCDD)		0,1
1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin (PeCDD)		0,1
1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)		0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)		0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzodioxin (HxCDD)		0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin (HxCDD)		0,01
oktachlordibenzodioxin (OCDD)		0,001
2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF)		0,1
2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)		0,5
1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF)		0,05
1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)		0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzofuran (HxCDF)		0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)		0,1
2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran (HxCDF)		0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran (HpCDF)		0,01
1,2,3,4,7,8,9-heptachlordibenzofuran (HpCDF)		0,01
oktachlordibenzofuran (OCDF)		0,001

¹⁶⁾ Hodnoty připustných koncentrací vypouštěné rtuti ze stomatologických zařízení jsou uvedeny v tabulce 3 bod 1.2.13.1. této přílohy.
¹⁷⁾ Pouze sledovat.

Znacky a zkratky:

CZ-NACE	klasifikace ekonomických činností vydaná Českým statistickým úřadem
CHSK _{Cr}	chemická spotřeba kyslíku dichromovanou metodou
BSK _s	biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitritikace
NL	nerozpuštěné látky
RAS	rozpuštěné anorganické soli
C ₁₀ – C ₄₀	uhlovodíky C ₁₀ – C ₄₀
EL	extrahovatelné látky
N-NH ₄ ⁺	amoniakální dusík

N-NO ₂	dusitanový dusík
N-NO ₃	dusičnanový dusík
N _{celk.}	celkový dusík
P _{celk.}	celkový fosfor
AOX	adsorbovatelné organicky vázané halogeny
PAU	polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet koncentrací šesti sloučenin: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylén a indeno[1,2,3-cd]pyren. Pro účely ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 126 odst. 6 zákona se uvádí jí koncentrace jednotlivých výše uvedených látek.
Z	hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně nižší než 12°C; teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za nižší než 12°C, pokud z 5 měření provedených v průběhu dne byly alespoň ve 2 měření zjištěny teploty nižší než 12°C
%	minimální účinnost čištění
kg/t	roční poměrné množství vypouštěného znečištění v kg na tunu vytoveného produktu

C.

Odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných láték

Tabulka 3: Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných láték:

1. rtuť, 2. kadmium, 3. hexachlorcyklohexan (HCH), 4. Tetrachlormethan (CCl₄), 5. DDT, 6. pentachlornfenol (PCP) a jeho soli, 7. aldrin, dieldrin, endrin a isodrin (driny), 8. hexachlorbenzen (HCB), 9. hexachlorbutadien (HCBD), 10. trichlormethan (chloroform, CHCl₃), 11. 1,2-dichlorethan (EDC), 12. trichlorethen (trichlorethylen, TRI), 13. Tetrachloretthen (perchlorethylen, PER), 14. Trichlorbenzen (TCB)

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	g/t	Přípustné hodnoty ^{a)} mg/l ^{b)}
1.	Rtuť (chemický prvek rtuť a rtuť obsažená ve všech jejích sloučeninách a směsích		
1.1	Výroba chloru a alkaličkých hydroxidů elektrolyzou		
1.1.1	Technologie s recyklovanou solankou ³⁾ Výpusti z výroby chloru ¹⁾		
	měsíční průměr	0,5	
	denní průměr	2	
	Odpadní vody ²⁾		
	měsíční průměr	1	0,05
	denní průměr	4	0,2
1.1.2	Technologie se „ztracenou“ solankou ³⁾ Odpadní vody ²⁾		
	měsíční průměr	5	0,05
	denní průměr	20	0,2
1.2	Výroby jiné než 1.1		
1.2.1	Použití rtuti jako katalyzátoru při výrobě vinylchloridu ⁴⁾ měsíční průměr	0,1	0,05
	denní průměr	0,2	0,1

1.2.2	Použití rtuti jako katalyzátoru ve výrobách chemického průmyslu (mimo 1.2.1) ⁵⁾	měsíční průměr	5 000	0,05
		denní průměr	10 000	0,1
1.2.3		měsíční průměr	700	0,05
		denní průměr	1 400	0,1
1.2.4	Výroba organických a anorganických sloučenin rtuti (mimo 1.2.3) ⁵⁾	měsíční průměr	50	0,05
		denní průměr	100	0,1
1.2.5	Výroba galvanických článků obsahujících rtut ⁵⁾	měsíční průměr	30	0,05
		denní průměr	60	0,1
1.2.6	Závody na regeneraci rtuti a metallurgie barevných kovů	měsíční průměr		0,05
		denní průměr		0,1
1.2.7	Extrakce a rafinace neželezných kovů	měsíční průměr		0,05
		denní průměr		0,1
1.2.8	Úpravny toxických odpadů s obsahem rtuti	měsíční průměr		0,05
		denní průměr		0,1
1.2.9	Výroba papíru ⁶⁾	měsíční průměr		0,05
		denní průměr		0,1
1.2.10	Výroba oceli ⁶⁾	měsíční průměr		0,01

1.2.11	denní průměr	Elektrárny spalující uhlí ⁶⁾	0,02
	měsíční průměr		0,01
	denní průměr		0,02
1.2.12	Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, neuvedené v tab. 2a a 2b, s vypouštěním nad 7,5 kg/rok ⁶⁾		
	měsíční průměr		0,05
	denní průměr		0,1
1.2.13	Malé a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním pod 7,5 kg/rok		
1.2.13.1	Stomatologická zařízení		
	Hg		95 % ⁷⁾
1.2.13.2.	Ostatní malé průmyslové zdroje připustná hodnota „p“		0,05

^{a)} Připustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Připustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené mňí překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

^{b)} V povolení stanovené limitní koncentrace nesmí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

^{c)} Hodnoty platné pro rtuť obsaženou ve výpluti z výrobní jednotky chloru.

^{d)} Hodnoty platné pro celkové množství rtuti ve všech rtuf obsahujících vodách vypouštěných z lokality závodu.

^{e)} Připustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t instalované výrobni kapacity chloru. Množství rtuti vypouštěné za měsíc se počítají jako součet denních množství v daném měsíci.

^{f)} Připustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t instalované výrobni kapacity vinylchloridu.

^{g)} Připustné hodnoty poměrného množství rtuti jsou uvedeny v g/t zpracované rtuti.

⁶⁾ Uváděné připustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

⁷⁾ Minimální procento účinnosti separátoru amalgamu stanovené výrobcem separátoru.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	g/t	Přípustné hodnoty ^{a)} mg/l ^{b)}
2.	Kadmium (chemický prvek kadmium a kadmium obsažené ve všech jeho sloučeninách a směsích)		
2.1	Těžba zinku, rafinace olova a zinku a metalurgie kadmia a něžezených kovů		
	měsíční průměr	0,2	
	denní průměr	0,4	
2.2	Výroba sloučenin kadmia ¹⁾		
	měsíční průměr	500	0,2
	denní průměr	1 000	0,4
2.3	Výroba pigmentů ¹⁾		
	měsíční průměr	300	0,2
	denní průměr	600	0,4
2.4	Výroba stabilizátorů ¹⁾		
	měsíční průměr	500	0,2
	denní průměr	1 000	0,4
2.5	Výroba galvanických článků a baterií ¹⁾		
	měsíční průměr	1 500	0,2
	denní průměr	3 000	0,4
2.6	Galvanické pokrovování ¹⁾		
	měsíční průměr	300	0,2
	denní průměr	600	0,4
2.7	Výroba kyselin fosforečné a/nebo fosfátových hnojiv z fosfátových hornin		
	měsíční průměr	0,2	
	denní průměr	0,4	

2.8	Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, neuvedené v tabuclce 2a a 2b, s vypoštěním nad 10 kg/rok ²⁾
měsíční průměr	0,2
denní průměr	0,4

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesměj být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu (tj. spotřebovaného kadmia). Jestliže nelze zjistit množství zpracovaného kadmia, může být monitorovací postup založen na výrobní kapacitě kadmia stanoveném v povolení. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

- 1) Přípustné hodnoty průměrného množství kadmia jsou uvedeny v g/t zpracovaného kadmia.
- 2) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	Přípustné hodnoty ^{a), 1)}	
		g/t	mg/l ^{b), c)}
3. Hexachlorcyklohexan (HCH) ²⁾			
3.1	Výroba HCH ³⁾		
měsíční průměr	2	2	
denní průměr	4	4	
3.2	Extrakce lindanu ^{4), 5)}		
měsíční průměr	4	2	
denní průměr	8	4	
3.3	Výroba HCH s extrakcí lindanu ³⁾		
měsíční průměr	5	2	
denní průměr	10	4	
3.4	Zpracování lindanu ^{6), 7)}		
měsíční průměr	0	0	
denní průměr	0	0	

^{a)} Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

^{b)} V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

^{c)} Mezní hodnoty koncentrace (měsíční průměr koncentrace HCH vážený průtokem).

¹⁾ Přípustné hodnoty se vztahují na celkové množství všech izomerů HCH obsažených ve všech odpadních vodách pocházejících z místa průmyslového závodu.

²⁾ HCH značí izomery 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexanu.

³⁾ Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t vyuřeného HCH.

⁴⁾ Lindan je produkt obsahující nejméně 99% γHCH; extrakce je separace lindanu ze směsi izomerů HCH.

- ⁵⁾ Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorcyklohexanu jsou uvedeny v g/t zpracovaného HCH.
- ⁶⁾ Zpracování lindanu na prostředky pro ochranu rostlin, dřeva a lan při respektování nejlepších dostupných technik ve výrobě.
- ⁷⁾ Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby		Přípustné hodnoty ^{a)} g/t mg/l ^{b)}
4.	Tetrachlormethan (CCl ₄) ¹⁾		
4.1	Výroba tetrachlormethanu perchlorací s promýváním ²⁾		
	měsíční průměr	40	1,5
	denní průměr	80	3
4.2	Výroba tetrachlormethanu perchlorací bez promývání ²⁾		
	měsíční průměr	2,5	1,5
	denní průměr	5	3
4.3	Výroba chlormethanu chlorováním methanu ³⁾ a z methanolu ⁴⁾		
	měsíční průměr	10	1,5
	denní průměr	20	3
4.4	Výroba fluorchlorthlovodíku (freonů) ^{5), 6)}		
	měsíční průměr	20	1
	denní průměr	40	2
4.5	Závody používající tetrachlormethan jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad 30 kg/rok ^{5), 7)}		
	měsíční průměr	20	1
	denní průměr	40	2
4.6	Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním pod 30 kg/rok ^{5), 8), 9)}		
	přípustná hodnota „p“		1

^{a)} Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené mniše překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

- b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodřeny.
- 1) Vzhledem k těkavosti tetrachlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem tetrachlormethanu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
- 2) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlormethanu a tetrachlorethenu.
- 3) Včetně vysokotlakého elektrolytického využití chloru.
- 4) Přípustné hodnoty poměrného množství tetrachlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanu.
- 5) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
- 6) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíku.
- 7) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby tetrachlormethanu.
- 8) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.
- 9) Jedná se zejména o použití tetrachlormethanu jako rozpouštědla v průmyslových prádelnách a čistírnách.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	Přípustné hodnoty ^{a), 1)}	
		g/t	mg/l ^{b)}
5.	DDT ²⁾		
5.1.1	Výroba DDT		
	měsíční průměr	8	0,7
	denní průměr	16	1,3
5.1.2	Zpracování DDT na místě výroby ³⁾		
	měsíční průměr	4	0,2
	denní průměr	8	0,4
5.2	Zpracování DDT mimo místo výroby ^{3), 5)}		
	měsíční průměr	0	0
	denní průměr	0	0
5.3	Průmyslová výroba dikofolu ^{4), 5)}		
	měsíční průměr	1	0,2
	denní průměr	2	0,4

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

D) U nových závodů již musejí nejlepší dostupné techniky ve výrobě umožnit dosáhnout emisních standardů nižších než 1 g/t vyrobených láték.

2) Přípustné hodnoty se vztahují na sumu izomerů a kongenerů DDT: 1,1,1-trichlor-2,2-bis(*p*-chlorfényl)ethan, 1,1,1-trichlor-2-(*o*-chlorfényl)-2-(*p*-chlorfényl)-ethan, 1,1-dichlor-2,2-bis(*p*-chlorfényl)ethan.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t vyrobeného nebo zpracovaného DDT.

4) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t vyrobeného dikofolu.

5) Přípustné jsou pouze technologie neprodukující odpadní vody.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	Přípustné hodnoty ^{a)}	
		g/t	mg/l ^{b)}
6.	Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli		
6.1	Výroba pentachlorfenolátu sodného hydrolýzou hexachlortbenzenu ¹⁾		
	měsíční průměr	25	1
	denní průměr	50	2
6.2	Výroba pentachlorfenolátu sodného zmýdelňováním ^{1),2)}		
	měsíční průměr	25	1
	denní průměr	50	2
6.3	Výroba pentachlorfenolu chlorací ^{2),3)}		
	měsíční průměr	25	1
	denní průměr	50	2
6.4	Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok ²⁾		
	měsíční průměr		1
	denní průměr		2
6.5	Použití pentachlorfenolu a jeho solí k osetřování dřeva, s vypouštěním pod 3 kg/rok ²⁾		
	přípustná hodnota „p“		1

^{a)} Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené mniře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

^{b)} V povolení stanovené mezní koncentrace nesmí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

¹⁾ Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolátu sodného.

²⁾ Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

³⁾ Přípustné hodnoty poměrného množství pentachlorfenolu jsou uvedeny v g/t výrobní kapacity pentachlorfenolu.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	Přípustné hodnoty ^{a), 1)}	
		g/t	mg/l ^{b) c)}
7.	Aldrin ²⁾ , dieldrin ³⁾ , endrin ⁴⁾ a isodrin ⁵⁾ (driny)		
7.1	Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu včetně zpracování těchto láték na stejném místě ⁶⁾		
	měsíční průměr	3	0,002
	denní průměr	15	0,01 ⁸⁾
7.2	Zpracování těchto láték mimo místo výroby ⁷⁾		
	měsíční průměr	3	0,002
	denní průměr	15	0,01

^{a)} Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

^{b)} V povolení stanovené limitní koncentrace nesmí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

^{c)} U těchto hodnot se počítá s celkovým množstvím vod prošlého zařízením (výrobní jednotkou).

^{d)} Uvedené přípustné hodnoty platí pro celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestliže odpadní voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahuje též isodrin, uplatní se přípustné hodnoty na celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.

²⁾ Aldrin je chemická sloučenina C₁₂H₈Cl₆ (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).

³⁾ Dieldrin je chemická sloučenina C₁₂H₈Cl₆O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).

⁴⁾ Endrin je chemická sloučenina C₁₂H₈Cl₆O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).

⁵⁾ Isodrin je chemická sloučenina C₁₂H₈Cl₆ (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).

⁶⁾ Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity drinů.

⁷⁾ Uváděně přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

⁸⁾ Denní přípustné hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	g/t	Přípustné hodnoty ^{a)} mg/l ^{b)}
8.	Hexachlorbenzen (HCB)		
8.1	Výroba a zpracování hexachlorbenzenu ¹⁾		
	měsíční průměr	10	1
	denní průměr	20	2
8.2	Výroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chlorací ²⁾		
	měsíční průměr	1,5	1,5
	denní průměr	3	3
8.3	Výroba trichlorethenu a/nebo tetrachlorethenu jinými procesy ³⁾		
	měsíční průměr	1,5	1,5
	denní průměr	3	3
8.4	Výroba quintozenu a tecnazenu ^{4), 5)}		
	měsíční průměr	10	1,5
	denní průměr	20	3
8.5	Výroba chloru elektrolýzou alkalických chloridů s použitím grafitových elektrod ^{4), 6)}		
	měsíční průměr		1
	denní průměr		2
8.6	Závody na zpracování technické prýže, s vypouštěním nad 1 kg/rok ^{4), 6)}		
	měsíční průměr		3,5
	denní průměr		7
8.7	Závody na výrobu pyrotechnických výrobků s vypouštěním nad 1 kg/rok ^{4), 7)}		
	měsíční průměr	20	1
	denní průměr	40	2
8.8	Závody na výrobu vinylchloridu ^{4), 8)}		
	měsíční průměr	2	1

8.9	denní průměr	4	2
Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 1 kg/rok ^{4), 6)}			
měsíční průměr		1	
denní průměr		2	

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesměj být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity hexachlorbenzenu.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.

3) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.

4) Uváděně přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

5) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity quintozenu a tecnazenu.

6) Přípustné hodnoty koncentrace AOX jsou uvedeny v mg/l.

7) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity pyrotechnických výrobků.

8) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství AOX jsou uvedeny v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	Přípustné hodnoty ^{a)}	
		g/t	mg/l ^{b)}
9.	Hexachlorbutadien (HCBD)		
9.1	Výroba tetrachlorethenu a tetrachlormethanu chloraci ¹⁾		
měsíční průměr		1,5	1,5
denní průměr		3	3
9.2	Výroby trichlorethenu a tetrachlorethenu jinými procesy ²⁾		

	měsíční průměr	1,5	1
	denní průměr	3	3
9.3	Závody používající hexachlorbutadien pro technické účely s vypouštěním nad 1 kg/rok ^{3), 4)}		
	měsíční průměr	2	1
	denní průměr	4	2
9.4	Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 1 kg/rok ^{3), 5)}		
	měsíční průměr		1,5
	denní průměr		3

a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlorethenu a tetrachlormethanu.

2) Přípustné hodnoty poměrného množství hexachlorbutadienu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethanu.

3) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

4) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby hexachlorbutadienu.

5) Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	Přípustné hodnoty ^{a)}	
		g/t	mg/l ^{b)}
10.	Trichlormethan (chloroform, CHCl ₃) ¹⁾		
10.1	Výroba trichlormethanu z methanolu a ze směsi methanolu s methanem ²⁾		
	měsíční průměr	10	1
	denní průměr	20	2
10.2	Výroba chlormethanu chlorací methanu ²⁾		
	měsíční průměr	7,5	1
	denní průměr	15	2
10.3	Výroba fluorchloruhlovodíku (freonů) ^{3), 4)}		
	měsíční průměr	20	1
	denní průměr	40	2
10.4	Výroba vinylchloridu pyrolyzou dichlorethanu ^{3), 5)}		
	měsíční průměr	2	1
	denní průměr	4	2
10.5	Výroba bělené buničiny	podle tabulky 2 a bod 8.2 této přílohy	
10.6	Provozy používající trichlormethan jako rozpouštědlo, s vypouštěním nad 30 kg/rok ^{3), 6)}		
	měsíční průměr	2	10
	denní průměr	4	20
10.7	Závody, kde se chlorují chladicí nebo odpadní vody ^{3), 7)}		
	měsíční průměr		0,5
	denní průměr		1
10.8	Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok ^{3), 7)}		
	měsíční průměr		1
	denní průměr		2

a) Připustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.

b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesměj být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

1) Vzhledem k těkavosti trichlormethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlormethanu v kontaktu s ovzduším, se vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

2) Připustné hodnoty poměrného množství trichlormethanu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity chlormethanu.

3) Uváděné připustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

4) Připustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíku.

5) Připustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity vinylchloridu.

6) Připustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové spotřeby trichlormethanu.

7) Připustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	g/t	Přípustné hodnoty ^{a)} mg/l ^{b)}
11.	1,2-dichlorethan (EDC) ¹⁾		
11.1	Výroba 1,2-dichlorethanu, bez zpracování a používání na místě ^{2),3)}		
	měsíční průměr	2,5	1,25
	denní průměr	5	2,5
11.2	Výroba 1,2-dichlorethanu včetně zpracování a používání na místě (mimo 11.5) ^{3),4)}		
	měsíční průměr	5	2,5
	denní průměr	10	5
11.3	Přepracování 1,2-dichlorethanu na jiné látky než vinylchlorid ^{3),5),6)}		
	měsíční průměr	2,5	1
	denní průměr	5	2
11.4	Užití 1,2-dichlorethanu k odmašťování kovů (mimo 11.2), s vypouštěním nad 30 kg/rok		
	měsíční průměr		0,1
	denní průměr		0,2
11.5	Užití 1,2-dichlorethanu při výrobě iontoměničů ^{7),8)}		
	měsíční průměr	2	10
	denní průměr	4	20
11.6	Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok ^{7),9)}		
	měsíční průměr		0,2
	denní průměr		0,4
11.7	Užití 1,2-dichlormethanu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok ^{7),9)} přípustná hodnota „p“		0,5

- a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené mňí překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
- b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
- 1) Vzhledem k těkavosti 1,2-dichlorethanu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem 1,2-dichlorethanu v kontaktu s ovzduším, výzaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
- 2) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t čisté výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztáženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2 m³/t rafinační výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu.
- 3) Čistá výrobní kapacita 1,2-dichlorethanu zahrnuje tu část 1,2-dichlorethanu, která není zpracovávána na vinylchlorid v příslušném provozu výrobního závodu, a která je recyklována. Výrobní nebo zpracovatelská kapacita je úředně stanovená kapacita nebo nejvyšší roční množství vyrobené nebo zpracované ve čtyřech letech předcházejících udělení povolení. Úředně stanovená kapacita by se neměla příliš lišit od běžné výroby.
- 4) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t čisté výrobní kapacity 1,2-dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztáženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m³/t výrobní a zpracovatelskou kapacitu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztáženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m³/t výrobní a zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.
- 5) Přípustné hodnoty poměrného množství 1,2-dichlorethanu jsou uvedeny v g/t spotřeby 1,2-dichlorethanu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztáženy k referenčnímu objemu odpadních vod 2,5 m³/t zpracovatelské kapacity 1,2-dichlorethanu.
- 6) Zejména jedná-li se o výrobu ethylendiaminu, ethylenpolyamINU, 1,1,1-trichlorethanu, trichlorethanu, a tetrachlorethanu.
- 7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní. Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
- 8) Přípustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity iontoměničů.
- 9) Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	Přípustné hodnoty ^{a)} g/t mg/l ^{b)}
12.	Trichlorethen (trichloethylen, TRI) ¹⁾	
12.1	Výroba trichlorethenu a tetrachlorethenu ^{2), 3)}	
	měsíční průměr	2,5
	denní průměr	5
12.2	Užití trichlorethenu k odmašťování kovů, s vypouštěním nad 30 kg/rok	0,5 1
	měsíční průměr	0,1
	denní průměr	0,2
12.3	Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok ^{4), 5)}	
	měsíční průměr	0,2
	denní průměr	0,4
12.4	Užití trichlorethenu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok ^{4), 5), 6)}	
	přípustná hodnota „p“	0,5

^{a)} Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

^{b)} V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

¹⁾ Vzhledem k těkavosti trichlorethenu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem trichlorethenu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.

²⁾ Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorethenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztaženy k referenčnímu objemu odpadních vod 5 m³/t výrobní kapacity trichlorethenu a tetrachlorethenu.

³⁾ Pro stávající závody užívající proces dehydrochlorace tetrachloracetanu je výrobní kapacita rovna kapacitě TRI-PER a poměr TRI-PER se bere za 1 : 3.

⁴⁾ Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

⁵⁾ Přípustná hodnota koncentrace je uvedena jako AOX v mg/l.

⁶⁾ Užití trichlorethenu zejména jako rozpouštědla pro extrakci tuků nebo aromatických látek, k odmašťování kovů a podobně.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	Přípustné hodnoty ^{a)}	
		g/t	mg/l ^{b)}
13.	Tetrachlorehen (perchlorethylen, PER) ¹⁾		
13.1	Výroba trichlorehenu a tetrachlorehenu (technologie TRI-PER) ²⁾		
	měsíční průměr	2,5	0,5
	denní průměr	5	1
13.2	Výroba tetrachlormethanu a tetrachlorehenu (technologie TETRA-PER) ³⁾		
	měsíční průměr	2,5	1,25
	denní průměr	5	2,5
13.3	Užití tetrachlorehenu k odmašťování kovů, s vypouštěním nad 30 kg/rok		
	měsíční průměr		0,1
	denní průměr		0,2
13.4	Výroba fluorchloruhlovodíků (freonů) ^{4), 5)}		
	měsíční průměr	2	10
	denní průměr	4	20
13.5	Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 30 kg/rok ^{4), 6)}		
	měsíční průměr		0,2
	denní průměr		0,4
13.6	Užití tetrachlorehenu jako rozpouštědla, s vypouštěním pod 30 kg/rok ^{4), 6), 7)} přípustná hodnota „p“		0,5

^{a)} Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

- b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesměj být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
- 1) Vzhledem k těkavosti tetrachlorehemu a k zamezení jeho úniků do ovzduší se u procesů, které zahrnují manipulaci s odpadními vodami s obsahem tetrachlorehemu v kontaktu s ovzduším, vyžaduje dodržení přípustných koncentrací i směrem proti proudu u daného závodu. Při tom je třeba vzít v úvahu veškeré pravděpodobně znečištěné odpadní vody.
- 2) Připustné hodnoty poměrného množství tetrachlorehemu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorehemu a tetrachlorehemu. Připustné hodnoty koncentrací jsou uvedeny v g/t referenčnímu objemu odpadních vod 5 m³/t výrobní kapacity trichlorehemu + tetrachlorehemu.
- 3) Připustné hodnoty poměrného množství tetrachlorehemu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity tetrachlormethanu a tetrachlorehemu. Připustné hodnoty koncentrací jsou uvedeny v g/t referenčnímu objemu odpadních vod 2 m³/t výrobní kapacity tetrachlormethanu + tetrachlorehemu.
- 4) Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
- 5) Připustné hodnoty koncentrace a poměrného množství jsou uvedeny jako AOX v mg/l resp. v g/t celkové výrobní kapacity fluorchloruhlovodíku.
- 6) Připustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
- 7) Užití tetrachlorehemu zejména jako rozpouštědla pro chemické čištění, pro extrakci tuků nebo aromatických láték, k odmašťování kovů a podobně.

Pořadí	Látka, průmyslové odvětví a druh výroby	Přípustné hodnoty ^{a)}	
		g/t	mg/l ^{b)}
14.	Trichlorbenzen (TCB) ¹⁾		
14.1	Výroba trichlorbenzenu dehydrochlorací hexachlorocyklohexanu a zpracování trichlorbenzenu ²⁾		
	měsíční průměr	10	1
	denní průměr	20	2
14.2	Výroba chlorbenzenů chlorací benzenu a/nebo jejich zpracování ³⁾		
	měsíční průměr	0,5	0,05
	denní průměr	1	0,1
14.3	Ostatní průmyslová odvětví, výroby a neprůmyslové zdroje, s vypouštěním nad 3 kg/rok ^{4), 5)}		
	měsíční průměr		1
	denní průměr		2
14.4	Použití trichlorbenzenu, s vypouštěním pod 3 kg/rok ^{4), 5), 6)}		
	přípustná hodnota „p“		1

^{a)} Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 8 odst. 5. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot. Přípustná hodnota „p“ není roční průměr a může být v povolené míře překročena podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

^{b)} V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m³/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.

¹⁾ Trichlorbenzen je tvořen směsí tří izomerů: 1,2,3-trichlorbenzenu, 1,2,4-trichlorbenzenu a 1,3,5-tri-chlorbenzenu. Ustanovení se vztahuje na sumu těchto tří izomerů.

²⁾ Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity trichlorbenzenu. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztázeny k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m³/t výrobní kapacity TCB.

- ³⁾ Přípustné hodnoty poměrného množství trichlorbenzenu jsou uvedeny v g/t celkové výrobní nebo zpracovatelskou kapacitu mono a dichlorbenzenů. Přípustné hodnoty koncentrací jsou vztázeny k referenčnímu objemu odpadních vod 10 m³/t výrobní nebo zpracovatelské kapacity mono a dichlorbenzenů.
- ⁴⁾ Vodoprávní úřad je při stanovení emisních limitů povinen přihlížet k nejlepším dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
- ⁵⁾ Přípustné hodnoty koncentrace jsou uvedeny jako AOX v mg/l.
- ⁶⁾ Užití o trichlorbenzenu zejména jako rozpouštědla a nosiče barviv v textilním průmyslu, jako složky transformátorových olejů a podobně.“.

27. Nadpis přílohy č. 2 zní: „**Ukazatele vyjadřující dobrý stav vody ve vodním toku**“.

28. V příloze č. 2 bodě 5 se slova „(zejména izomerů a kongenerů DDT, drinů (aldrinu, dieldrinu, endrinu, isodrinu), hexachlorbenzenu, hexachlorbutadienu, pentachlorfenolu, trichlorbenzenů, rtuti, kadmia a izomerů hexachloreklohexagenu)“ zrušují.

29. V příloze č. 2 se body 6 a 9 zruší.
Dosaďadní body 7 a 8 se označují jako body 6 a 7.

30. Příloha č. 3 zní:

Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod

A. Povrchové vody

Tabulka 1a: Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod a požadavky na užívání vod pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda.

Ukazatel	Značka, zkratka nebo číslo CAS ^{A)}	Jednotka	Požadavky pro užívání vody (průměrná hodnota) ^{B) C)}				Norma environmentální kvality ^{C)}
			vodárenské účely (§ 31 zákonu) ^{D)}	koupání (§ 34 zákonu) ^{E)}	lososové vody (§ 35 zákonu) ^{F)}	kaprové vody (§ 35 zákonu) ^{G)}	
Všeobecné ukazatele ^{I)}							
rozpuštěný kyslík	O ₂	mg/l					>9
biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	mg/l			2		3,8
chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	mg/l					26
celkový organický uhlík	TOC	mg/l	8				10
celkový fosfor	P _{celk.}	mg/l	0,05 ^{H)}	0,05 ^{J)}			0,15
celkový dusík	N _{celk.}	mg/l					6
amoniakální dusík	N-NH ₄ ⁺	mg/l			0,03	0,16	0,23
dusitanový dusík	N-NO ₂ ⁻	mg/l			0,09	0,14	
dusičnanový dusík	N-NO ₃ ⁻	mg/l					5,4
teplota vody	t	°C				3)	29
reakce vody	pH	-					6 – 9 ⁴⁾
rozpuštěné látky sušené	RL ₁₀₅	mg/l					750
rozpuštěné látky žíhané	RL ₅₅₀	mg/l					470

Ukazatel	Značka, zkratka nebo číslo CAS ^{A)}	Jednotka	Požadavky pro užívání vody (průměrná hodnota) ^{B) C)}			Norma environmentální kvality ^{C)}
			koupání vodárenské účely (§ 31 zákonu) ^{D)}	lososové vody (§ 35 zákonu) ^{F)}	kaprové vody (§ 35 zákona) ^{G)}	
nerozpustěné látky	NL ₁₀₅	mg/l				NEK-NPH (nejvyšší přípustná hodnota) ^{I)}
chloridy	Cl ⁻	mg/l	140			20
sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	180			150
Prioritní látky ^{K) L)}						
alachlor	15972-60-8	µg/l				0,3
anthracen*	120-12-7	µg/l				0,1
atrazin	1912-24-9	µg/l				0,6
benzen	71-43-2	µg/l	1,5			10
bromovaný difenyether ^{5)*}	32534-81-9	µg/l				50
chlorované alkany*	C ₁₀ -C ₁₃ 85535-84-8	µg/l				0,0005
chlorfenvinfos	470-90-6	µg/l				0,4
chlorpyrifos	2921-88-2	µg/l				1,4
cyklodienové pesticidy*						
aldrin *	309-00-2	µg/l				0,1
endrin *	72-20-8	µg/l				0,3
dieldrin *	60-57-1	µg/l				0,1
isodrin *	465-73-6	µg/l				0,03
DDT * ⁶⁾	S-DDT	µg/l				0,025
p,p'-DDT *	50-29-3	µg/l				0,01
1,2-dichlorethan	107-06-2	µg/l	2			10
dichlormethan	75-09-2	µg/l				20
di(2-ethylhexyl)fthalát	DEHP 117-81-7	µg/l				1,3
diuron	330-54-1	µg/l				0,2
						1,8
					$\Sigma=0,01$	

Ukazatel	Značka, zkratka nebo číslo CAS ^{A)}	Jednotka	vodárenské účely (§ 31 zákonu) ^{D)}	koupání (§ 34 zákonu) ^{E)}	lososové vody (§ 35 zákonu) ^{F)}	kaprové vody (§ 35 zákonu) ^{G)}	NEK-RP (průměrná hodnota) ^{B,H)}	NEK-NPH (nejvyšší přípustná hodnota) ^{I)}	Norma environmentální kvality ^{C)}
endosulfan* ⁷⁾	115-29-7	µg/l					0,005	0,01	
fluoranthen	206-44-0	µg/l					0,1	1	
hexachlorbenzen *	HCB	µg/l					0,01	0,05	
hexachlorbutadien *	HCBUT 87-68-3	µg/l					0,1	0,6	
hexachlorcyklohexan* ⁸⁾	608-73-1	µg/l					0,02	0,04	
isoproturon	34123-59-6	µg/l					0,3	1	
naftalen	91-20-3	µg/l					2,4		
nonylfenol (4- nonylfenol)*	104-40-5	µg/l					0,3	2	
oktylfenol (4-(1,1',3,3'- tetramethylbutyl)-fenol)	140-66-9	µg/l					0,1		
pentachlorbenzen *	608-93-5	µg/l					0,007		
pentachlorfenol *	PCP 87-86-5	µg/l					0,4	1	
polycylické aromatické uhlovodíky*:									
benzo[a]pyren*	50-32-8	µg/l	0,036				0,05	0,1	
benzo[b]fluoranthen*	205-99-2	µg/l					$\sum=0,03$		
benzo[k]fluoranthen*	207-08-9	µg/l					$\sum=0,002$		
benzo[ghi]perylen*	191-24-2	µg/l					1	4	
indeno[1,2,3-cd]pyren*	193-39-5	µg/l							
simazin	122-34-9	µg/l							
tetrachlorethen *	PCE (PER) 127-18-4	µg/l							
							10		

Ukazatel	Značka, zkratka nebo číslo CAS ^{A)}	Jednotka	Požadavky pro užívání vody (průměrná hodnota) ^{B)C)}			Norma environmentální kvality ^{C)}
			vodárenské účely (§ 31 zákonu) ^{D)}	koupání (§ 34 zákonu) ^{E)}	lososové vody (§ 35 zákonu) ^{F)}	
tetrachlormethan *	56-23-5	µg/l				NEK-RP (průměrná hodnota) ^{B)H)}
1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen) *	TCE (TRI) 79-01-6	µg/l				12
tributylstannan kationt (katيون tributylcín)*	36643-28-4	µg/l				10
trichlorbenzeny * ⁹⁾	234-413-4	µg/l				0,0002
trichlormethan (chloroform) *	TCM 67-66-3	µg/l				0,0015
trifluralin	1582-09-8	µg/l				0,4
kadmium a jeho sloučeniny* - rozpuštěné (v závislosti na třídách tvrdosti vody) ¹⁰⁾¹¹⁾⁾	Cd-rozp 7440-43-9	µg/l				≤ 0,45 (třída 1) 0,45 (třída 2) 0,09 (třída 3) 0,15 (třída 4) 0,25 (třída 5)
nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěné ¹⁰⁾	Ni-rozp 7440-02-0	µg/l				≤ 0,08 (třída 1) 0,08 (třída 2) 0,09 (třída 3) 0,15 (třída 4) 0,25 (třída 5)
olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné ¹⁰⁾	Pb-rozp 7439-92-1	µg/l				20
rtuť a její sloučeniny * - rozpuštěné ¹⁰⁾	Hg-rozp 7439-97-6	µg/l				7,2
Znečišťující organické látky						
1,2-cis-dichlorethen	156-59-2	µg/l				1
2,4-dichlorfenol	120-83-2	µg/l				5
						0,05
						0,07

Ukazatel	Značka, zkratka nebo číslo CAS ^{A)}	Jednotka	Požadavky pro užívání vody (průměrná hodnota) ^{B)} _{C)}				Norma environmentální kvality ^{C)}
			vodárenské účely (§ 31 zákonu) ^{D)}	koupání (§ 34 zákonu) ^{E)}	lososové vody (§ 35 zákonu) ^{F)}	kaprové vody (§ 35 zákonu) ^{G)}	
3,4-dichloranilin anilín	95-76-1 62-53-3	µg/l µg/l					NEK-NPH (nejvyšší přípustná hodnota) ^{H)}
adsorbovatelné organicky vázané halogeny	AOX	µg/l					NEK-RP (průměrná hodnota) ^{B,H)}
bis(1,3 - dichlor-2- propyl)ether	63283-80-7	µg/l					0,2
bis(2,3 - dichlor-1 - propyl)ether	7774-68-7	µg/l					5
1,3 - dichlor-2-propyl (2,3- dichlor-1-propyl) ether	59440-90-3	µg/l					25
bisfenol A	80-05-7	µg/l					0,1
ethylbenzen	100-41-4	µg/l					0,035
fenantren	85-01-8	µg/l					1
fluoridy	F ⁻	mg/l					0,03
chlorbenzen	108-90-7	µg/l					0,8
isopropylbenzen	98-82-8	µg/l					1
kyanidy snadno uvolnitelné	CN ⁻	mg/l					0,7
kyanidy celkové	CN _{celk.}	mg/l	0,02				0,005
kyselina	EDTA	µg/l					0,3
ethylendiamintetraoctová	60-00-04						5
kyselina nitrilotrioctová	NTA	µg/l					5
nitrobenzen	139-13-9						3
sulfán	98-95-3	µg/l					0,05
suma dichlorbenzenů ¹²⁾	H ₂ S	mg/l					0,25
	S-DCB	µg/l					

Ukazatel	Značka, zkratka nebo číslo CAS ^{A)}	Jednotka	Požadavky pro užívání vody (průměrná hodnota) ^{B)} C)			Norma environmentální kvality ^{C)}
			vodárenské účely (§ 31 zákonu) ^{D)}	koupání (§ 34 zákonu) ^{E)}	lososové vody (§ 35 zákonu) ^{F)}	
suma polycylických aromatických uhlovodíků ¹³⁾	S-PAU	µg/l	0,03			0,1
suma polychlorovaných bifenylů ¹⁴⁾	S-PCB	µg/l				0,007
tenzidy aniontové	MBAS	mg/l				0,3
toluen	108-88-3	µg/l				5
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	mg/l				0,1
vinylechlorid	75-01-4	µg/l	0,5			1
Jednotlivé prvky ^{K)}						
antimon	Sb	µg/l	10			250
arsen	As	µg/l	5			11
baryum	Ba	µg/l				180
beryllium	Be	µg/l				0,5
bor	B	µg/l				300
cín	Sn	µg/l				25
hliník	Al	µg/l	450			1 000
hořčík	Mg	mg/l				120
chrom	Cr	µg/l	15			18
kadmium	Cd	µg/l				0,3
kobalt	Co	µg/l				3
mangan ¹⁵⁾	Mn	mg/l				0,3
měď ¹⁵⁾	Cu	µg/l				14
molybden	Mo	µg/l				18
nikl	Ni	µg/l				20

Ukazatel	Značka, zkratka nebo číslo CAS ^{A)}	Jednotka	Požadavky pro užívání vody (průměrná hodnota) ^{B)C)}			Norma environmentální kvality ^{C)}
			vodárenské účely (§ 31 zákonu) ^{D)}	koupání (§ 34 zákonu) ^{E)}	lososové vody (§ 35 zákonu) ^{F)}	
olovo	Pb	µg/l				7,2
rtut'	Hg	µg/l				0,05
selen	Se	µg/l				2
stříbro	Ag	µg/l				3,5
uran	U	µg/l	9			24
vanad	V	µg/l				18
vápník	Ca	mg/l				190
zinek ¹³⁾	Zn	µg/l				92
železo	Fe	mg/l	0,55			1
Mikrobiologické ukazatele						
escherichia coli	ECOLI	KTJ/100 ml	100 ¹⁶⁾	900 ¹⁷⁾		2500 ¹⁷⁾
termotolerantní (fekální) koliformní bakterie	FC	KTJ/100 ml	200 ¹⁶⁾			4000 ¹⁷⁾
intestinální (střevní) enterokoky	ENT	KTJ/100 ml	200 ¹⁶⁾	330 ¹⁷⁾		2000 ¹⁷⁾
Ukazatele radioaktivity						
celková objemová aktivita alfa	c _α	Bq/l	0,2 ¹⁹⁾			0,2
celková objemová aktivita beta	c _β	Bq/l				0,5
celková objemová aktivita beta opravená na ⁴⁰ K	c _β - ⁴⁰ K	Bq/l	0,5 ¹⁹⁾			0,3
radium 226	²²⁶ Ra	Bq/l				0,1
tritium	³ H	Bq/l	100 ¹⁹⁾			700
						3 500

Ukazatel	Značka, zkratka nebo číslo CAS ^{A)}	Jednotka	Požadavky pro užívání vody (průměrná hodnota) ^{B)} _{C)}				Norma environmentální kvality ^{C)}
			vodárenské účely (§ 31 zákonu) ^{D)}	koupání (§ 34 zákonu) ^{E)}	lososové vody (§ 35 zákonu) ^{F)}	kaprové vody (§ 35 zákonu) ^{G)}	
stroncium 90	⁹⁰ Sr	Bq/l					0,2
cesium 137	¹³⁷ Cs	Bq/l					1

Tabulka 1b: Normy environmentální kvality pro vybrané ukazatele určené pouze k hodnocení ekologického stavu/potenciálu

Ukazatel	Značka, zkratka nebo číslo CAS ^{A)}	Jednotka	Norma environmentální kvality NEK-RP (průměrná hodnota) ^{H)}
Znečišťující organické látky			
1,2-trans-dichloroethen	156-60-5	µg/l	6,8
2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina	2,4-D 94-75-7	µg/l	0,1
1,2,4,5-tetrachlorbenzen	95-94-3	µg/l	0,32
acetochlor a jeho metabolity	34256-82-1	µg/l	0,4
AMPA	1066-51-9	µg/l	250
bentazon	25057-89-0	µg/l	4,5
benzo(a)antracen	56-55-3	µg/l	0,03
desethylatrazin	6190-65-4	µg/l	0,3
dibenzo(a,h)antracen	53-70-3	µg/l	0,016
dichlorprop	7547-66-2	µg/l	0,1
dimethylchlor	50563-36-5	µg/l	0,09
epoxiconazol	106325-08-0	µg/l	0,4
fenitrothion	122-14-5	µg/l	0,01
fenol	108-95-2	µg/l	3
fenthion	55-38-9	µg/l	0,01
fluoren	86-73-7	µg/l	0,1
galaxolid	1222-05-5	µg/l	6,8
glyfosát	1071-83-6	µg/l	36
hexazimón	51235-04-2	µg/l	0,048
chlorotoluron	15545-48-9	µg/l	0,4
chrysén	218-01-9	µg/l	0,1

kyselina 1,3-diaminopropantetraoctová	PDTA 1939-36-2	µg/l	10
lindan	γ-HCH 58-89-9	µg/l	0,01
malathion	121-75-5	µg/l	0,01
MCPA	26544-20-7	µg/l	0,1
MCPB	94-81-5	µg/l	0,1
MCPP	7085-19-0	µg/l	0,1
mecoprop-P	16484-77-8	µg/l	0,1
metabolity alachloru ²⁰⁾	-	µg/l	0,1
metazachlor	67129-08-2	µg/l	0,4
metolachlor a jeho metabolity ²¹⁾	51218-45-2	µg/l	0,2
parathion-ethyl	56-38-2	µg/l	0,002
parathion-methyl	298-00-0	µg/l	0,005
perfluoroktansulfonan	PFOS 1763-23-1	µg/l	25
pyren	129-00-0	µg/l	0,024
suma xylenů ²²⁾	S-XYLENY	µg/l	
o-xylen	95-47-6	µg/l	3,2
(m + p)-xylen	108-38-3 + 106-42-3	µg/l	4
terbutyliazine a jeho metabolity ²³⁾	5915-41-3	µg/l	0,5
terbutryn	886-50-0	µg/l	0,1
tonalide	21145-77-7	µg/l	3,5
tributylstannan (tributylcín)	688-73-3	µg/l	0,0005
trifenylistannan (trifenylcín)	668-34-8	µg/l	0,0002
chlorofyl A ²⁴⁾	chlo a	µg/l	25

A) CAS: Chemical Abstracts Service.

B) Průměrná hodnota je roční aritmetický průměr.

C) Tam, kde není všeobecný požadavek nebo NEK-RP vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota, se neuplatňuje kombinovaný přístup.
D) Pro hodnocení, zda povrchová voda využívá užívání pro úpravu na pitnou, se využijí rovněž ustanovení vyhlášky č. 428/2001 Sb.

- E) pro hodnocení, zda povrchová voda využívá užívání pro koupání, se využijí rovněž ustanovení vyhlášky č. 135//2004 Sb.
- F) pro hodnocení, zda povrchová voda využívá podmínkam pro lososové vody, se využijí rovněž ustanovení nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
- G) pro hodnocení, zda povrchová voda využívá podmínkam pro kaprové vody, se využijí rovněž ustanovení nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
- H) NEK-RP: norma environmentální kvality vyjadřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmatický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
- I) NEK-NPH: norma environmentální kvality vyjadřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
- J) V případě všeobecných ukazatelů jsou limitní hodnoty vyjádřeny jako obecné požadavky a požadavky pro užívání vody.
- K) V případě kovů je potřeba zohlednit jejich přirozené pořadí.
- L) Prioritní látky označené symbolem „**“ jsou zvlášť nebezpečné závadné látky
- I) Zprísňený požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou jako zdroj pitné vody.
- 2) Zprísňený požadavek platí pro povodí nad nádrží využívanou ke koupání.
- 3) Přírušek teploty v toku na konci mísící zóny vlivem vypouštěných oteplených vod nesmí být vyšší než 3°C. Konec mísící zóny je místo, kde se teploty vody u obou břehů vyrovnají.
- 4) Limit je čán minimální a maximální hodnotou. Standard je dodržen, pokud se každá hodnota ročního počtu vzorků nachází v intervalu minimální a maximální limitní hodnoty.
- 5) Limitní hodnota stanovená pro sumu kongenerů bromovaných difenyletherů s čísly 28, 47, 99, 100, 153 a 154.
- 6) Suma DDT zahrnuje součet izomerů: p,p'-DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(*p*-chlorfenyl)-ethan, číslo CAS 50-29-3), o,p-DDT (1,1,1-trichlor-2-(*o*-chlorfenyl)-2-(*p*-chlorfenyl)-ethan, číslo CAS 789-02-6), p,p'-DDD (1,1-dichlor-2,2-bis(*p*-chlorfenyl)-ethen, číslo CAS 72-55-9) a p,p'-DDE (1,1-dichlor-2,2-bis(*p*-chlorfenyl)-ethan, číslo CAS 72-54-8).
- 7) Endosulfan zahrnuje sumu α -endosulfanu a β -endosulfanu.
- 8) Suma hexachlorcyklohexanů zahrnuje: α -HCH, β -HCH, γ -HCH a δ -HCH.
- 9) Suma trichlorbenzenů zahrnuje: 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen a 1,3,5-trichlorbenzen.
- 10) V případě kadmia, olova, rtuti a niklu se hodnoty NEK vztahují ke koncentraci rozpustěných láték, tj. k rozpuštěně fázi vzorku vody získané filtrací filtrem s otvory 0,45 µm nebo jinou rovnocennou předípravou.

- 11) Pro kadmium a jeho sloučeniny se hodnoty NEK-PR a NEK-NPH liší v závislosti na tvrdosti vody je vyjádřena jako celoroční průměrná hodnota pomocí pěti druhů tříd. Tvrnost vody až < 100 mg CaCO₃/l, třída 4: 100 až < 200 mg CaCO₃/l a třída 5: ≥ 200 mg CaCO₃/l.
- 12) Suma dichlorbenzenů zahrnuje: 1,2-dichlorbenzen, 1,3-dichlorbenzen a 1,4-dichlorbenzen.
- 13) Suma PAU zahrnuje: fluoranthen, benzo[*b*]fluoranthen, benzo[*k*]fluoranthen, benzo[*α*]pyren, benzo[*ghi*]perylene a ideno[1,2,3-*cde*]pyren.
- 14) Suma PCB zahrnuje: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 a PCB 180.
- 15) Pro lososové a kaprové vody koncentrace v rozpuštěné formě.
- 16) Limitní hodnota vyjádřena jako koncentrace C₉₀. Hodnota je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10 %.
- 17) Limitní hodnota vyjádřena jako percentil P₉₀. Hodnota je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 10 %.
- 18) Indikativní hodnota, při překročení se zjišťuje příčina, respektive zdroj znečištění.
- 19) Indikativní hodnota, při překročení se zjišťuje příčina, respektive zdroj radioaktivního znečištění.
- 20) Metabolity alachloru zahrnují OA, ESA.
- 21) NEK pro metolachlor a jeho metabolity: OA, ESA, vyjádřena jako metolachlor.
- 22) Suma xylenů zahrnuje: o-xilen, m-xilen a p-xilen.
- 23) NEK pro terbutylazin a jeho metabolity: terbutylazin-2-hydroxid a terbutylazin-desethyl, vyjádřena jako terbutylazin.
- 24) Koncentrace chlorofylu A se týká vod určených pro vodárenské účely. Pro vody vymezenéjakou koupací se použije hodnota 50 µg/l.

B.**Sedimenty a biota****Tabulka 2:** Normy environmentální kvality pro hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod – pevné matrice

Č. látky ^{A)}	Název látky	Číslo CAS ^{B)} nebo zkratka	Jednotka	NEK-RP ^{C)} pro sediment	NEK-RP ^{C)} pro biotu ^{D)}
2)	anthracen	120-12-7	µg/kg	310	33000
3)	atrazin	1912-24-9	µg/kg	5,2	E)
5)	PBDE ¹⁾	32534-81-9	µg/kg	310	1000
6)	kadmium ²⁾	7440-43-9	µg/kg	2300	160
7)	C 10-13	85535-84-8	µg/kg	1000	E)
12)	DEHP	117-81-7	µg/kg	100000	3200
15)	fluoranthen	206-44-0	µg/kg	175	11500
16)	HCB	118-74-1	µg/kg	17	20
17)	HCBD	87-68-3	µg/kg	490	55
18)	HCH	608-73-1	µg/kg	10 ³⁾	33 ³⁾ , 67 ⁴⁾
20)	olovo ²⁾	7439-92-1	µg/kg	53000	1000
21)	rtut ²⁾	7439-97-6	µg/kg	470	20 ⁶⁾
23)	nikl	7440-02-0	µg/kg	3000	F)
24)	nonylfenol (4-nonylfenol)	104-40-5	µg/kg	180	F)
25)	oktylfenol (4-(1,1',3,3'- tetramethylbutyl)- fenol	140-66-9	µg/kg	34	F)
26)	pentachlorobzen	608-93-5	µg/kg	400	370
26)	pentachlorfenol	87-86-5	µg/kg	119	E)
28)	PAU ⁵⁾	PAU	µg/kg	2500	E)
29)	simazin	122-34-9	µg/kg	15	F)
30)	TBT	TBT	µg/kg	0,02	230

^{A)} Číslo látky dle Přílohy č. 6 k nařízení^{B)} CAS: Chemical Abstracts Service.^{C)} NEK: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota pro sušinu, týká se zrnitostní frakce pod 2 mm pro stanovení organických látek a pod 20 µm pro stanovení kovů. Pro biotu je vyjádřená jako hodnota pro mokrou váhu. Pro porovnání s NEK se koncentrace v sedimentu a plaveninách normalizuje na obsah organického uhlíku ve vzorku pomocí přepočtu uvedeného v metodickém pokynu k tomuto nařízení.^{D)} Sledují se zástupci: makrozoobentos - v *Hydropsyche* sp., *Erpobdella* sp., *Gammarus* sp., ichtyofauna - *Leuciscus cephalus*^{E)} Pouze se sleduje.

- ¹⁾ Limitní hodnota stanovená pro sumu kongenerů bromovaných difenyletherů s čísly 28, 47, 99, 100, 153 a 154.
- ²⁾ V případě kovů je možno zohlednit jejich přirozené pořadí.
- ³⁾ Zahrnuje γ -HCH (Lindan).
- ⁴⁾ Zahrnuje α -HCH, β -HCH, γ -HCH a δ - HCH.
- ⁵⁾ Zahrnuje benzo[*b*]fluoranthen, benzo[*k*]fluoranthen, benzo[*a*]pyren, benzo[*ghi*]perylene a ideno[1,2,3-*cd*]pyren.

Pro prioritní látky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení pod čísly 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 a 30 platí, že jejich koncentrace se nesmí v sedimentu nebo příslušné biotě výrazně v čase zvyšovat.“.

31. Příloha č. 4 zní:

, „Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejich znečištění

Tabulka 1: Minimální roční četnosti odběrů vypouštěných městských odpadních vod

Velikost zdroje znečištění (EO) ¹⁾	Typ vzorku ²⁾	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄ ⁺	N _{celk}	P _{celk}	TOC
< 500 ⁴⁾	A ³⁾	4	4	4	-	-	-	-
500 – 2 000	A ³⁾	12	12	12	12	-	-	-
2 001 – 10 000	B ³⁾	12	12	12	12	12	12	-
10 001 – 100 000	C	26	26	26	26	26	26	-
> 100 000	C	52	52	52	52	52	52	52

- 1) Je-li zdrojem znečištění čistírna odpadních vod je velikost zdroje znečištění určena postupem uvedeným v poznámce 1) k Tabulce 1a přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
- 2) Typ vzorku stanoví vodoprávní úřad takto:
typ A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
typ B - 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,
typ C – 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.
- 3) Pro čistírny odpadních vod s diskontinuálním vypouštěním odpadních vod stanoví vodoprávní úřad způsob odběru vzorku individuálně.
- 4) V kategorii zdrojů znečištění do 50 EO, kde vodní dílo nebylo ohlášeno dle § 15a, může vodoprávní úřad stanovit menší četnost odběrů, než je uvedeno pro kategorii do 500 EO.

Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.

Tabulka 2: Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování

Látka	Roční množství (kg)
Rtut'	7,5
Kadmium	10
Hexachlorcyklohexan ¹⁾ (suma)	3
Tetrachlormethan	30
DDT ¹⁾ (suma)	1
Driny (suma) (aldrin, dieldrin, eldrin, isodrin) ¹⁾	1
Pentachlorfenol	3
Hexachlorbenzen	1
Hexachlorbutadien	1
Trichlormethan	30
1,2-dichlorethan	30
Tetrachlorethen	30
Trichlorethen	30
Trichlorbenzen (suma)	3

¹⁾ Hodnoty se vztahují zejména na sledování průsakových vod z odkališť, ze skládek odpadů či kontaminovaných zemin a jiných ekologických zátěží.

Zvlášť nebezpečné látky musí být sledovány denními 24 hodinovými směsnými vzorky vody při současném měření denního množství odpadních vod. Jednodušší postup sledování je možno zvolit při vypouštěném množství menším než je uvedeno v tabulce 2 této přílohy.“.

32. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek

Číslo látky	Číslo CAS ^{a)}	Číslo EU ^{b)}	Název prioritní látky ^{c)}	Identifikována jako prioritní nebezpečná látka
1	15972-60-8	240-110-8	Alachlor	
2	120-12-7	204-371-1	Antracen	X
3	1912-24-9	217-617-8	Atrazin	
4	71-43-2	200-753-7	Benzen	
5	nepoužije se	nepoužije se	Bromovaný difenylether ¹⁾	X ²⁾
	32534-81-9	nepoužije se	Pentabromdifenylether (kongenery s čísly 28, 47, 99, 100, 153 a 154)	
6	7440-43-9	231-152-8	Kadmium a jeho sloučeniny	X
7	85535-84-8	287-476-5	Chloralkany C10-13 ¹⁾	X
8	470-90-6	207-432-0	Chlorfenvinfos	

Číslo látky	Číslo CAS ^{a)}	Číslo EU ^{b)}	Název prioritní látky ^{c)}	Identifikována jako prioritní nebezpečná látka
9	2921-88-2	220-864-4 C	Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl)	
10	107-06-2	203-458-1	1,2-dichlorethan	
11	75-09-2	200-838-9	Dichlormethan	
12	117-81-7	204-211-0	Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)	
13	330-54-1	206-354-4	Diuron	
14	115-29-7	204-079-4	Endosulfan	X
15	206-44-0	205-912-4	Fluoranthen ³⁾	
16	118-74-1	204-273-9	Hexachlorbenzen	X
17	87-68-3	201-765-5	Hexachlorbutadien	X
18	608-73-1	210-158-9	Hexachlorcyklohexan	X
19	34123-59-6	251-835-4	Izoproturon	
20	7439-92-1	231-100-4	Oovo a jeho sloučeniny	
21	7439-97-6	231-106-7	Rtut' a její sloučeniny	X
22	91-20-3	202-049-5	Naftalen	
23	7440-02-0	231-111-14	Nikl a jeho sloučeniny	
24	25154-52-3	246-672-0	Nonylfenol	X
	104-40-5	203-199-4	(4-nonylfenol)	X
25	1806-26-4	217-302-5	Oktylfenol	
	140-66-9	nepoužije se	4-(1,1',3,3'-tetramethylbutyl)-fenol	
26	608-93-5	210-172-5	Pentachlorbenzen	X
27	87-86-5	231-152-8	Pentachlorfenol	
28	nepoužije se	nepoužije se	Polycylické aromatické uhlovodíky	X
	50-32-8	200-028-5	Benzo[a]pyren	X
	205-99-2	205-911-9	Benzo[b]fluoranthen	X
	191-24-2	205-883-8	Benzo[g,h,i]perylen	X
	207-08-9	205-916-6	Benzo[k]fluoranthen	X
	193-39-5	205-893-2	Indeno[1,2,3-cd]pyren	X
29	122-34-9	204-535-2	Simazin	
30	nepoužije se	nepoužije se	Sloučeniny tributylcínu	X
	36643-28-4	nepoužije se	Kationt tributylcínu	X
31	12002-48-1	234-413-4	Trichlorbenzeny	
32	67-66-3	200-663-8	Trichlormethan (chloroform)	
33	1582-09-8	216-428-8	Trifluralin	

^{a)} CAS: Chemical Abstracts Service.

^{b)} Číslo EU: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látok (EINECS) nebo Evropský seznam označených chemických látok (ELNICS).

^{c)} V případech, kdy byly vybrány skupiny látok, jsou uvedeni jednotliví typičtí zástupci skupiny jako směrné parametry (v závorkách a bez čísla). Pro tyto skupiny látok musí být směrný parametr definován analytickou metodou.

¹⁾ Tyto skupiny látok obvykle zahrnují značný počet jednotlivých sloučenin. V současnosti nelze uvést vhodné směrné parametry.

- ²⁾ Pouze pentabrombifenylether (číslo CAS 32534-81-9). Pod tímto CAS je míněna suma kongenerů 28, 47, 99, 100, 153 a 154.
- ³⁾ Fluoranthen je na seznamu jako ukazatel dalších, nebezpečnějších poliaromatických uhlovodíků.“.
33. Doplňuje se příloha č. 7, která zní:

Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití

Tabulka 1: Dosážitelné hodnoty koncentrací a účinnosti pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod (pro uvedené hodnoty analogicky platí poznámky uvedené pod tabulkami 1a a 1b přílohy č. 1 k nařízení)

100 000	<i>odstraňováním nutrientů +terciární stupeň včetně sražení fosforu eventuelné dávkování externího substrátu</i>	85	2	“.
		14	16	
		20	-	
		-	-	
		10	75	
		15	16	
		95	0,7	
		85		
>100 000	<i>Nízko zařezovaná aktivace s odstraňováním nutrientů + terciární stupeň včetně sražení fosforu, dávkování externího substrátu</i>	55	90	

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.